

Gutachten zur Erteilung einer ABE

Nr. : RA-000393-A0-015
Anlage-Nr. : 10a
Seite : 1 / 12
Auftraggeber : BORBET
Teiletyp : X8 60440



Raddaten

Radtyp : X8 60440
Radausführung : Lk 108
Radgröße nach Norm : 6 J x 14 H2
Einpreßtiefe in mm : 40
zulässige Radlast in kg : 600
zul. Abrollumfang in mm : 2000
Lochkreisdurchmesser in mm : 108
Lochzahl : 4
Mittenlochdurchmesser in mm : 72,5 mm mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5/Ø63,4
Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : Ford Werke AG.; Köln bzw. Ford Espana S.A., Almusafes /Spanien bzw. Ford Motor Company Limited, Brentwood (Essex)/ UK
Radbefestigungsteile : mit den vom Radhersteller mitzuliefernden Kegelbundrad-schrauben M12x1,5, Schaftlänge 30 mm bzw. Kegelbundradmuttern M12x1,5, Kegelwinkel 60°
Anzugsmoment : 100 Nm
Spurverbreiterung : bis zu 15 mm

| Typ: GAL | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: F508; F508/1 | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 44 bis 96 | Escort, Orion | 175/65R14 A01)E05) | A02) bis A10) S01)S08) |
| 96 | XR3i | 185/60R14 | |
| 110 | Escort RS 2000 | 195/60R14 | |

F508/NT5E
F508/1/NT09E

850/850
935/900

4/108/63,4

Gutachten zur Erteilung einer ABE

Nr. : **RA-000393-A0-015**
 Anlage-Nr. : **10a**
 Seite : **2 / 12**
 Auftraggeber : **BORBET**
 Teiletyp : **X8 60440**



| Typ: GAL | | | |
|---|----------------------|--|---------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: F509; F509/1 | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 44 bis 96 | Escort, Orion | 175/65R14 A01)E05) | A02) bis A10) S01)S08) |
| 96 | XR3i | 185/60R14 | |
| 110 | Escort RS 2000 | | |

F509/NT5E
F509/1/NT09E

850/850
935/900

4/108/63,4

| Typ: ALL | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: F538 | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 51 bis 96 | Escort Cabrio | 175/65R14 A01)E05) | A02) bis A10) S01) |
| | | 185/60R14 | |
| | | 195/60R14 | |

F538/NT12E

935/860

| Typ: GAL | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: G146 | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 44 bis 96 | Escort, Orion | 175/65R14 A01)E05) | A02)bis A10) S01)S08) |
| 96 | XR3i | 185/60R14 | |
| 110 | Escort RS 2000 | | |

G146/NT09E

935/900

4/108/63,4

| Typ: GBP | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: G274 | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 65 bis 100 | Mondeo (Stufenheck, Fließheck) | 185/65R14 | A02)bis A10) E04)S01) |
| | | 195/60R14 | |

G274/NT10E

1025/900

4/108/63,4

| Typ: BNP | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: G387 | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 65 bis 100 | Mondeo (4-türig Kombi) | 185/65R14 | A02)bis A10) E04)S01) |
| | | 195/60R14 | |

G387/NT09E

1050/1050

4/108/63,4

Gutachten zur Erteilung einer ABE

Nr. : **RA-000393-A0-015**
 Anlage-Nr. : **10a**
 Seite : **3 / 12**
 Auftraggeber : **BORBET**
 Teiletyp : **X8 60440**



| Typ: JAS | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e13*93/81*0008*.., e13*95/54*0008*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 37 bis 66 | Fiesta (5-türer) | 165/60R14 165/60R14 M+S 165/65R14 M+S 175/60R14 175/65R14 E05)G12) 185/55R14 185/55R14 M+S 185/50R14 195/45R14 A01)K28) | A02)bis A10)A91) S01) |
| 76 | Fiesta (5-türer) | 185/55R14 165/65R14 M+S 165/60R14 M+S | |

e13*93/81*0008*02 bzw.
e13*95/54*0008*14

860/750

4/108/63,4

Gutachten zur Erteilung einer ABE

Nr. : RA-000393-A0-015
 Anlage-Nr. : 10a
 Seite : 4 / 12
 Auftraggeber : BORBET
 Teiletyp : X8 60440



| Typ: JBS | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e13*93/81*0009*.., e13*95/54*0009*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 37 bis 66 | Fiesta (3-türer) | 165/60R14 165/60R14 M+S 165/65R14 M+S 175/60R14 175/65R14 E05)G12) 185/55R14 185/55R14 M+S 185/50R14 195/45R14 A01)K28) | A02)bis A10)A91)S01) |
| 76 | Fiesta (3-türer) | 185/55R14 165/65R14 M+S 165/60R14 M+S | |

e13*93/81*0009*02 bzw. 850/740
 e13*95/54*0009*14

4/108/63,4

| Typ: ABL | | | |
|--|--------------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0051*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 43 bis 85 | Escort 3-türig Fließheck | 175/65R14 185/60R14 195/60R14 | A02)bis A10)S01) |

e11*93/81*0051*02E 925/835

4/108/63,4

| Typ: AFL | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0052*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 43 bis 85 | Escort, 4-türig Stufenheck | 175/65R14 A01)E05) 185/60R14 195/60R14 | A02)bis A10)S01) |

e11*93/81*0052*03 930/860

4/108/63,4

Gutachten zur Erteilung einer ABE

Nr. : RA-000393-A0-015
Anlage-Nr. : 10a
Seite : 5 / 12
Auftraggeber : BORBET
Teiletyp : X8 60440

| Typ: AAL | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0053*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 43 bis 85 | Escort, 5-türig Fließheck | 175/65R14 A01)E05) 185/60R14 195/60R14 | A02)bis A10) S01) |

e11*93/81*0053*02E

935/845

4/108/63,4

| Typ: ANL | | | |
|--|----------------------|--|--------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0054*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 43 bis 85 | Escort Kombi | 175/65R14 A01)E05) 185/60R14 195/60R14 | A02)bis A10) S01)S08) |

e11*93/81*0054*06

920/900

4/108/63,4

| Typ: ALL | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0055*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 51 bis 85 | Escort Cabrio | 175/65R14 A01)E05) 185/60R14 195/60R14 | A02)bis A10) S01) |

e11*93/81*0055*01E

900/860

4/108/63,4

| Typ: BFP | | | |
|---|----------------------|--|--------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e1*95/54*0045*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 96 | Mondeo (Stufenheck) | 185/65R14 195/60R14 | A02)bis A10) E04)S01) |

e1*95/54*0045*06

1030/910

4/108/63,4

| Typ: BAP | | | |
|---|----------------------|--|--------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e1*95/54*0046*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 96 | Mondeo (Fließheck) | 185/65R14 195/60R14 | A02)bis A10) E04)S01) |

e1*95/54*0046*06

1030/910

4/108/63,4

Gutachten zur Erteilung einer ABE

Nr. : **RA-000393-A0-015**
 Anlage-Nr. : **10a**
 Seite : **6 / 12**
 Auftraggeber : **BORBET**
 Teiletyp : **X8 60440**



| Typ: BNP | | | |
|---|----------------------|--|--------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e1*95/54*0047*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 96 | Mondeo (Kombi) | 185/65R14 195/60R14 | A02)bis A10) E04)S01) |

e1*95/54*0047*06

1030/1030

4/108/63,4

| Typ: DAW | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e13*97/27*0037*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 55 bis 85 | Focus (5-türig) | 175/70R14 E05) 185/65R14 E05) 185/65R14 M+S 195/60R14 E41) 205/60R14 | A02)bis A10) S01) |
| 96 | Focus (5-türig) | 175/70R14 M+S E05) 185/65R14 M+S E05) 185/65R14 E05) | |

e13*97/27*0037*018

965/865(905)

4/108/63,3

Gutachten zur Erteilung einer ABE

Nr. : RA-000393-A0-015
 Anlage-Nr. : 10a
 Seite : 7 / 12
 Auftraggeber : BORBET
 Teiletyp : X8 60440



| Typ: DBW | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e13*97/27*0038*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 55 bis 85 | Focus (3-türig) | 175/70R14 E05) 185/65R14 E05) 185/65R14 M+S 195/60R14 E41) 205/60R14 | A02)bis A10) S01) |
| 96 | Focus (3-türig) | 175/70R14 M+S E05) 185/65R14 M+S E05) 185/65R14 E05) | |

e13*97/27*0038*17

905/850(900)

4/108/63,3

| Typ: DFW | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e13*97/27*0039*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 55 bis 85 | Focus (4-türig) | 175/70R14 M+S E05) 185/65R14 E05) 185/65R14 M+S 195/60R14 E41) 205/60R14 | A02)bis A10) S01) |
| 96 | Focus (4-türig) | 175/70R14 M+S E05) 185/65R14 M+S | |

e13*97/27*0039*16

960/880(930)

4/108/63,3

Gutachten zur Erteilung einer ABE

Nr. : RA-000393-A0-015
 Anlage-Nr. : 10a
 Seite : 8 / 12
 Auftraggeber : BORBET
 Teiletyp : X8 60440



| Typ: DNW | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e13*97/27*0040*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 55 bis 85 | Focus Turnier (5-türig) | 175/70R14 M+S E05) 185/65R14 E41) 185/65R14 M+S 195/60R14 E41) 205/60R14 | A02)bis A10) S01) |
| 96 | Focus Turnier (5-türig) | 175/70R14 M+S E05) 185/65R14 M+S 185/65R14 E41) | |

e13*97/27*0040*17

960/960(1010)

4/108/63,3

| Typ: DAX | | | |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e13*98/14*0057*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 83 bis 85 | Focus (5-türig) | 185/65R14 E05) 195/60R14 205/60R14 185/65R14 M+S | A02)bis A10) S01) |
| 86 | Focus (5-türig) | 185/65R14 M+S | |

e13*98/14*0057*04

895/865

4/108/63,3

Gutachten zur Erteilung einer ABE

Nr. : RA-000393-A0-015
 Anlage-Nr. : 10a
 Seite : 9 / 12
 Auftraggeber : BORBET
 Teiletyp : X8 60440



| Typ: DBX | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e13*98/14*0058*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 83 bis 85 | Focus (3-türig) | 185/65R14 E05) 195/60R14 205/60R14 185/65R14 M+S | A02)bis A10) S01) |
| 86 | Focus (3-türig) | 185/65R14 M+S | |

e13*98/14*0058*04

885/850

4/108/63,3

| Typ: DNX | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e13*98/14*0056*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 83 bis 85 | Focus Turnier (5-türig) | 185/65R14 195/60R14 205/60R14 | A02)bis A10) S01) |

e13*98/14*0056*04

885/960

4/108/63,3

| Typ: JH1 | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e1*98/14*0191*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 43 bis 74 | Fiesta | 175/65R14 A93)E41) 175/65R14 M+S A93) 185/60R14 A93)E41) 195/55R14 A01)E41)K03) 195/60R14 A01)E41)K03) | A02)bis A10) S01) |

e1*98/14*0191*15

840/800

4/108/63,3

Gutachten zur Erteilung einer ABE

Nr. : RA-000393-A0-015
Anlage-Nr. : 10a
Seite : 10 / 12
Auftraggeber : BORBET
Teiletyp : X8 60440

| Typ: JD3 | | | |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e1*2001/116*0210*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 44 bis 74 | Fiesta (3-türig) | 175/65R14 A93)E41) 175/65R14 M+S A93) 185/60R14 A93)E41) 195/55R14 A01)E41)K03) 195/60R14 A01)E41)K03) | A02)bis A10) S01) |

e1*2001/116*0210*13 900/800(850) 4/108/63,3

| Typ: JU2 | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: e1*98/14*0194*.. | | | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 50 bis 74 | Fusion | 185/60R14 M+S 185/65R14 M+S G32) 195/60R14 M+S A01)G32)K03) | A02)bis A10) S01)A93) |

e1*98/14*0194*16 850/840(880) 4/108/63,3

Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeug-sachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.

Gutachten zur Erteilung einer ABE

Nr. : **RA-000393-A0-015**
Anlage-Nr. : **10a**
Seite : **11 / 12**
Auftraggeber : **BORBET**
Teiletyp : **X8 60440**



-
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi- oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet werden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können, es sei denn, daß die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Sonderräder dürfen nur an der Innenseite mit Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet werden.
- A91) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Antriebsachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- E04) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nur mit 16-Zoll-Bereifung und größer ausgerüstet sind oder nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- E05) Nur zulässig an Fahrzeugen, bei denen diese Reifengröße bereits serienmäßig eingetragen ist oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist.
- E41) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit 14-Zoll-Sommerbereifungen ausgerüstet sind.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung eingetragen werden.
- G12) Bei Fahrzeugen, bei denen diese Reifengröße nicht bereits serienmäßig eingetragen ist, ist die Auflage G01) zu beachten.

Gutachten zur Erteilung einer ABE

Nr. : **RA-000393-A0-015**
Anlage-Nr. : **10a**
Seite : **12 / 12**
Auftraggeber : **BORBET**
Teiletyp : **X8 60440**



-
- G32) Bei Fahrzeugen, bei denen die Reifengröße 185/60R15 oder 205/45R16 oder 195/60R15 nicht bereits serienmäßig eingetragen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K03) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 1 nach vorne zu sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels, durch Tieferlegung oder durch Anbau von Karosserieteilen). Es können eine oder auch mehrere Maßnahmen erforderlich sein.
- K28) An Achse 2 ist die Radhausausschnittkante im Bereich von der seitlichen Stoßleiste bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen und die im weiteren Verlauf ins Radhaus ragende Kante des Stoßfängers entsprechend der umgelegten Radhauskante, von der Oberkante bis zur oberen Befestigungsschraube, zu kürzen.
- S01) Die an den Stehbolzen befindlichen Sicherungsscheiben der Bremsscheibe / Bremstrommel sind zu entfernen.
- S08) Bei der Kombi-Ausführung ist auf einen ausreichenden Abstand zu den Bremsschläuchen an Achse 2 zu achten.

Die Anlage 10a mit den Blättern 1 bis 12 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ X8 60440 des Antragstellers Borbet.

Essen, 20. April 2007
RA-000393-A0-015