

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**



ANLAGE: 8325
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 Einpreßtiefe (mm) : 50
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: FORD

Verkaufsbezeichnung: **C-MAX ENERGI**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DXA-PHEV	e13*KS07/46*1465*..	101	215/60R16	6 1/2 J X 16	8325	1); 2); 33)
			215/60R16 M+S			

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DA3	e13*2001/116*0144*..	59 - 107	205/55R16	6 1/2 J X 16	8325	*); ab e13*2001/116*0144 *10; 1); 2); 33)
DA3-CNG	e13*2001/116*1017*..	107	205/55R16 M+S 205/55R16 86V			
DA3-LPG	e13*2001/116*0999*..	85	205/55R16			
		107	205/55R16			
DB3	e13*2001/116*0157*..	59 - 92	205/55R16			
		100 - 107	205/55R16			
DB3	e13*2001/116*0157*..	74	205/55R16			
		100	205/55R16			
		107	205/55R16			
DEH	e13*2007/46*1911*..	63 - 134	195/65R16			
			195/65R16 M+S			
			205/60R16			
			205/60R16 M+S			
DYB	e13*2007/46*1138*..	63 - 125	205/55R16 91H			
			215/55R16 93H			
			110 - 134	205/55R16 91V		
				215/55R16 93V		

§22 43738*84



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**



ANLAGE: 8325
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021

Verkaufsbezeichnung: **Focus Electric**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DYB-BEV	e13*2007/46*1390*..	45	215/60R16	6 1/2 J X 16	8325	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS STH, FOCUS TURNIER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DYB-LPG	e13*2007/46*1289*..	88	205/55R16 91H 215/55R16 93H	6 1/2 J X 16	8325	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DM2-CNG	e13*2001/116*1018*..	107	205/55R16 87 M+S 205/55R16 87V	6 1/2 J X 16	8325	1); 2); 33)
DM2-LPG	e13*2001/116*1000*..	107	205/55R16 87V			

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX / KUGA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DM2	e13*2001/116*0109*..	100 - 120 147	235/60R16 100 235/60R16 91V	6 1/2 J X 16	8325	*) ; Nur Kuga; bis Modelljahr 2012; bis e13*2001/116*0109*30; Allradantrieb; Frontantrieb; 1); 2); 33)
DM2	e13*2001/116*0109*..	100 - 120 147	235/60R16 235/60R16			*) ; Nur Kuga; bis Modelljahr 2012; nur e13*2001/116*0109*31; Allradantrieb; Frontantrieb; 1); 2); 1L); 33)
DM2	e13*2001/116*0109*..	66 - 107 81 - 107	205/55R16 91 205/55R16 M+S			*) ; ab e13*2001/116*0109*15; Nur C-MAX; bis e13*2001/116*0109*27; 1); 2); 33)

§22 43738*84



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**



ANLAGE: 8325
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021

Verkaufsbezeichnung: **FORD MONDEO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BA7	e13*2001/116*0249*..	85 - 177	215/60R16	6 1/2 J X 16	8325	*); ab e13*2001/116*0249 *26; 1); 2); 33)
BA7	e13*2001/116*0249*..	74 - 88	205/55R16			
		74 - 103	215/55R16 93H			
		74 - 162	215/55R16 M+S			
		81 - 92	205/55R16 M+S			
		107 - 120	215/55R16 93V			
149 - 176	215/55R16 93W	*); bis e13*2001/116*0249 *25; 1); 2); 33)				
BA7-LPG	e13*2001/116*1015*..		107	215/55R16 M+S 215/55R16 93V	1); 2); 33)	

Verkaufsbezeichnung: **FORD MONDEO HYBRID**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BA7-HEV	e13*2007/46*1485*..	103	215/60R16 215/60R16 M+S	6 1/2 J X 16	8325	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **Grand C-MAX, C-MAX**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DXA	e13*2007/46*1103*..	63 - 134	205/55R16	6 1/2 J X 16	8325	*); Nur C-MAX; 1); 2); 33)
			215/55R16			
DXA	e13*2007/46*1103*..	70 - 74	215/55R16			
			70 - 92			205/55R16
			85 - 134			215/55R16
			110			205/55R16
125 - 134	205/55R16	*); Nur Grand C-MAX; 1); 2); 33)				
DXA-LPG	e13*2007/46*1288*..		88	205/55R16 91H 215/55R16 93H	1); 2); 33)	

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 8325

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 4 von 4

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 1L) Die Verwendung des 16 Zoll Serienrades dieses Fahrzeugtyps gem. WVTA gilt nur für die Varianten: UKDA1R, UKDA2R, UFDA2R, UFDA1R, TXDA2R , HYDC2R

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 02.06.2020