

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55010220** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Hersteller Borbet Vertriebs GmbH

Seite 1 von 19

**Auftraggeber** Borbet Vertriebs GmbH  
Tratmoos 5  
85467 Neuching  
QM-Nr. 49 02 0121806

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell LX  
Typ LX 80840  
Radgröße 8JX18 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Lk 112     | LX 80840 Lk 112 / Ø66,6 - Ø57,1 | 5/112/57,1                                         | 48                      | 690               | 2200                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51984  
Herstellerzeichen BORBET  
Radtyp und Ausführung LX 80840 (s.o.)  
Radgröße 8JX18 H2  
Einpresstiefe ET...(s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 33                  | 5274        |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125                  | 33                  | 5274        |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 33                  | 5274        |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170                  | 33                  | 5274        |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Ford  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. 55010220 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 2 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                   | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A57 Cbo F24<br>Lim S01                    |
|                                                                                                        | 77-140     | 225/35R18 | T87                                     |                                                          |
|                                                                                                        | 77-140     | 225/40R18 |                                         |                                                          |
|                                                                                                        | 77-140     | 235/40R18 | A01 G90                                 |                                                          |
|                                                                                                        | 77-140     | 235/40R18 | R69                                     |                                                          |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                   | 77-92      | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 Cbo F23<br>Lim S01                    |
|                                                                                                        | 77-92      | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                          |
|                                                                                                        | 77-92      | 225/40R18 |                                         |                                                          |
|                                                                                                        | 77-92      | 235/40R18 | A01 G90                                 |                                                          |
|                                                                                                        | 77-92      | 235/40R18 | R69                                     |                                                          |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 75-147     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             | A12 A14 A18<br>A58 Cbo S01                               |
|                                                                                                        | 75-147     | 225/35R18 | A01 K1a K56 T87                         |                                                          |
|                                                                                                        | 75-147     | 225/40R18 | A01 K1a K56                             |                                                          |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 110        | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A57 F24 Lim<br>NoE NoP V00<br>V18 S03     |
|                                                                                                        | 110        | 215/45R18 |                                         |                                                          |
|                                                                                                        | 110-147    | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |                                                          |
|                                                                                                        | 110-147    | 215/45R18 | M+S                                     |                                                          |
|                                                                                                        | 110-147    | 225/40R18 |                                         |                                                          |
|                                                                                                        | 110-147    | 235/40R18 |                                         |                                                          |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 110        | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A57 F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V00 V18 S03 |
|                                                                                                        | 110        | 215/45R18 |                                         |                                                          |
|                                                                                                        | 110-147    | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |                                                          |
|                                                                                                        | 110-147    | 215/45R18 | M+S                                     |                                                          |
|                                                                                                        | 110-147    | 225/40R18 |                                         |                                                          |
|                                                                                                        | 110-147    | 235/40R18 |                                         |                                                          |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 81-96      | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>S03         |
|                                                                                                        | 81-96      | 215/45R18 | A01 G01                                 |                                                          |
|                                                                                                        | 81-96      | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                          | 110        | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18<br>A58 F24 Flh<br>S01                        |
|                                                                                                        | 110        | 225/35R18 | T87                                     |                                                          |
|                                                                                                        | 110        | 225/40R18 |                                         |                                                          |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 110        | 215/40R18 | R37 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 F24 Flh<br>KOV S03                    |
|                                                                                                        | 110        | 215/45R18 | R37                                     |                                                          |
|                                                                                                        | 110, 130   | 225/40R18 |                                         |                                                          |
|                                                                                                        | 110, 130   | 235/40R18 |                                         |                                                          |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>- incl. Facelift 2016 | 184-195    | 225/40R18 | K1a K56 T88 T89                         | A01 A12 A14<br>A18 Flh S01                               |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55010220 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 3 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             | A12 A14 A18<br>Flh S01                    |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/35R18 | A01 K1a K56 T87                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/40R18 | A01 K1a K56                             |                                           |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A57 F24 Flh<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/40R18 |                                         |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 F23 Flh<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/35R18 | A01 K6g K8h T83 T87                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/40R18 | A01 K6g K8h                             |                                           |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A14 A18<br>Car Lim NBF<br>V18 X27 S01 |
|                                                                                                                                  | 89-257     | 235/40R18 | T91 T93                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 89-257     | 245/40R18 | T93                                     |                                           |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 206-228    | 215/40R18 | M+S T85 T89                             | A12 A14 A18<br>A56 Cbo F24<br>Lim S01     |
|                                                                                                                                  | 206-228    | 225/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 206-228    | 235/40R18 |                                         |                                           |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 228        | 215/40R18 | M+S R37 T89                             | A12 A14 A18<br>A56 F24 Lim<br>NoP S03     |
|                                                                                                                                  | 228        | 215/45R18 | M+S R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 228, 245   | 225/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 228, 245   | 235/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 228, 245   | 245/35R18 |                                         |                                           |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 228        | 215/40R18 | M+S R37 T89                             | A12 A14 A18<br>A56 F24 Flh<br>KOV NoP S03 |
|                                                                                                                                  | 228        | 215/45R18 | M+S R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 228, 245   | 225/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 228, 245   | 235/40R18 |                                         |                                           |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A18<br>A56 F24 Flh<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 206-228    | 225/40R18 |                                         |                                           |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                                                      | 118-155    | 225/40R18 | A33                                     | A14 A18 A57<br>AuT Cbo Cpe<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 118-155    | 225/45R18 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 118-155    | 235/40R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 118-155    | 245/40R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 118-200    | 225/40R18 | A33 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 118-200    | 225/45R18 | A33 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 118-200    | 235/40R18 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 118-200    | 245/40R18 | A12 M+S                                 |                                           |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55010220** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 4 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 225/40R18 | A33                                     | A14 A18 A57<br>Cbo Cpe V00<br>V18 S01     |
|                                                                                              | 132-169    | 225/45R18 | A33                                     |                                           |
|                                                                                              | 132-169    | 235/40R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                              | 132-169    | 245/40R18 | A12                                     |                                           |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                                | 66-150     | 225/40R18 | K2b K56 T91 T92 138                     | A01 A12 A14<br>A18 S04                    |
|                                                                                              | 66-150     | 235/40R18 | K2c K56 T91 T93 T95 138                 |                                           |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                      | 55-90      | 215/45R18 | T89 T93 138                             | A12 A14 A18<br>A58 A60 Car<br>S03         |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                          | 55-90      | 215/45R18 | T93 138                                 | A12 A14 A18<br>A58 A60 Car<br>S03         |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                                        | 54, 84     | 225/50R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Flh V18<br>S02         |
|                                                                                              | 54, 84     | 225/55R18 |                                         |                                           |
|                                                                                              | 54, 84     | 235/50R18 |                                         |                                           |
|                                                                                              | 54, 84     | 245/50R18 | A01 K1c K4i K6w                         |                                           |
|                                                                                              | 54, 84     | 255/45R18 |                                         |                                           |
| MG3<br>ZP2A<br>e4*2018/858*00192*..<br>- incl. Hybrid+                                       | 75, 85     | 205/40R18 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>MHy V18 S02 |
|                                                                                              | 75, 85     | 215/35R18 | K2b T84                                 |                                           |
|                                                                                              | 75, 85     | 225/35R18 | K2b R03                                 |                                           |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                | 54, 68     | 215/45R18 | A10 T93                                 | A14 A18 A58<br>Flh V18 X88<br>S02         |
|                                                                                              | 54, 68     | 225/40R18 | A10 T92                                 |                                           |
|                                                                                              | 54, 68     | 225/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                              | 54, 68     | 235/40R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                              | 54, 68     | 245/40R18 | A12                                     |                                           |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie             | 68         | 235/45R18 | A10                                     | A14 A18 A58<br>Flh Z18 S02                |
|                                                                                              | 68         | 245/40R18 | A32                                     |                                           |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110, 150   | 225/40R18 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A57 Car F24<br>Flh NoP S03 |
|                                                                                              | 110, 150   | 225/40R18 | R37                                     |                                           |
|                                                                                              | 110, 150   | 235/40R18 | A01 G90 M+S                             |                                           |
|                                                                                              | 110, 150   | 235/40R18 | A01 G90 R37                             |                                           |
|                                                                                              | 110, 150   | 235/40R18 | R37 Z19                                 |                                           |
|                                                                                              | 110, 150   | 235/40R18 | M+S Z19                                 |                                           |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55010220 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 5 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                     | kW-Bereich                               | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                          | 110                                      | 225/40R18                                        |                                                | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Flh NoE NoP<br>S03     |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110<br>110<br>110, 130<br>110, 130       | 225/40R18<br>235/40R18<br>225/40R18<br>235/40R18 | <br><br>M+S<br>M+S                             | A12 A14 A18<br>A58 BW7 Car<br>F24 Flh Z18<br>S03     |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                       | 221-245<br>221-245                       | 225/40R18<br>235/40R18                           |                                                | A12 A14 A18<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh NoP<br>S03     |
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..                                                          | 66-150<br>66-150                         | 225/40R18<br>235/40R18                           | K2b K56 T91 T92 138<br>K2c K56 T91 T93 T95 138 | A01 A12 A14<br>A18 S04                               |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*...;<br>e9*2007/46*0012*..                                         | 63-155<br>63-155<br>63-155               | 215/40R18<br>225/35R18<br>225/40R18              | K1c T85 T89<br>K1c T83 T87<br>K1c T88 T91      | A01 A12 A14<br>A18 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S01     |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro                                                            | 70<br>70<br>70                           | 215/55R18<br>235/50R18<br>235/50R18              | R70<br>A01 K2b R03<br>K2h R03                  | A12 A14 A18<br>A58 Flh V18<br>Z18 S01                |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                           | 180-221<br>180-221<br>180-228<br>180-228 | 225/40R18<br>235/40R18<br>225/40R18<br>235/40R18 | <br><br>M+S<br>M+S                             | A12 A14 A18<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh NoP<br>Z18 S03 |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)                  | 110<br>110<br>110<br>110                 | 225/40R18<br>225/40R18<br>235/40R18<br>235/40R18 | M+S<br>R09<br>M+S<br>R37                       | A12 A14 A18<br>A58 BW7 Car<br>F24 Flh Z18<br>S03     |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*...;<br>e9*2007/46*0013*..                                                   | 63-155<br>63-155<br>63-195               | 215/40R18<br>225/35R18<br>225/40R18              | R37 T85 T89<br>R37 T83 T87                     | A12 A14 A18<br>A58 Flh S01                           |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                 | 63 - 110<br>63 - 110<br>63 - 110         | 215/40R18<br>225/35R18<br>225/40R18              | T85<br>T83                                     | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Flh KOV S01            |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                 | 81-140<br>81-140<br>81-140               | 215/40R18<br>225/35R18<br>225/40R18              | T85 T89<br>T83 T87                             | A12 A14 A18<br>Car F24 Flh<br>KOV S01                |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55010220 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 6 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Flh NoE NoP<br>S03     |
|                                                                                                                      | 85, 110    | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 66-110     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP S03 |
|                                                                                                                      | 66-110     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                      |
|                                                                                                                      | 66-110     | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 110        | 215/40R18 | R37 T89                                 | A12 A14 A18<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP S03 |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 215/40R18 | M+S R37 T85 T89                         |                                                      |
|                                                                                                                      | 110, 140   | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- incl. Sportstourer (SP)                                             | 195,206    | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh S01            |
|                                                                                                                      | 195-221    | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)                       | 110        | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 Car F24<br>Flh KOV S03            |
|                                                                                                                      | 110        | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Car F24<br>Flh S03                |
|                                                                                                                      |            |           |                                         |                                                      |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- incl. Sportstourer (SP)                                        | 81-135     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 Car F24<br>KMV S01                |
|                                                                                                                      | 81-135     | 225/40R18 |                                         |                                                      |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..<br>- incl. Sportstourer (SP)                 | 55-118     | 215/40R18 | A58 R37 T89                             | A12 A14 A18<br>Car Lim Npf<br>S01                    |
|                                                                                                                      | 55-147     | 225/40R18 | T88 T89 T91                             |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13<br>- incl. Sportstourer (SP)  | 63-110     | 215/40R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Lim Npf V18<br>S01     |
|                                                                                                                      | 63-110     | 225/35R18 | T87                                     |                                                      |
|                                                                                                                      | 63-110     | 225/40R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                      | 63-110     | 235/35R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                      | 63-110     | 235/40R18 |                                         |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13<br>- incl. Sportstourer (SP)  | 132-169    | 235/35R18 | A58                                     | A12 A14 A18<br>Car F24 Lim<br>Npf S01                |
|                                                                                                                      | 132-169    | 235/40R18 | A58                                     |                                                      |
|                                                                                                                      | 77-169     | 215/40R18 | A57 T85 T89                             |                                                      |
|                                                                                                                      | 77-169     | 225/35R18 | A57 T87                                 |                                                      |
|                                                                                                                      | 77-169     | 225/40R18 | A57                                     |                                                      |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55010220 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 7 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Lim Npf V18<br>S01                |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/35R18 | T83 T87                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/40R18 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/35R18 | A01 K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/40R18 | A01 K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 245/35R18 | A01 K2b K8g R03                         |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             | A12 A14 A18<br>A57 Car F24<br>Lim Npf V00<br>V18 S01            |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 225/35R18 | R37 T83 T87                             |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/35R18 | A01 K2b K6g K8e T86 T90                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/40R18 | A01 K2b K6g K8e                         |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V18 S03        |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/45R18 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 235/40R18 | R03                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 245/40R18 | R03                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                             | 110        | 215/45R18 | Z16                                     | A12 A14 A18<br>A57 Car F24<br>KOV Lim MpH<br>NoE V00 V18<br>S03 |
|                                                                                                                                   | 110        | 235/40R18 | R03 Z16                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 215/45R18 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 225/45R18 |                                         |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                                             | 103-118    | 225/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 Car KMV<br>S01                               |
|                                                                                                                                   | 103-118    | 235/40R18 | A01 K1a                                 |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                              | 85, 110    | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>KMV NoE NoP<br>V18 S03            |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 225/45R18 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 235/40R18 | R03                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                       | 110        | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 Car F24<br>KMV NoE NoP<br>S03                |
|                                                                                                                                   | 110, 147   | 215/45R18 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110, 147   | 225/45R18 |                                         |                                                                 |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                             | 77-191     | 225/40R18 | T92                                     | A12 A14 A18<br>Car Lim S01                                      |



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55010220 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 8 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                               | 77-125     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>A57 S01            |
|                                                                                              | 77-125     | 225/40R18 | T89 T91 T92                             |                                   |
|                                                                                              | 77-125     | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                   |
|                                                                                              | 77-125     | 235/40R18 | T91 T93                                 |                                   |
|                                                                                              | 77-125     | 245/40R18 |                                         |                                   |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                         | 77-162     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Cbo Flh<br>S01 |
|                                                                                              | 77-162     | 215/50R18 | R70                                     |                                   |
|                                                                                              | 77-162     | 225/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                              | 77-162     | 235/40R18 |                                         |                                   |
|                                                                                              | 77-162     | 235/45R18 |                                         |                                   |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                              | 55-90      | 215/45R18 | T89 T93 138                             | A12 A14 A18<br>A58 A60 Car<br>S03 |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                             | 55-90      | 215/45R18 | T93 138                                 | A12 A14 A18<br>A58 A60 Car<br>S03 |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                      | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18<br>A58 F24 S01        |
|                                                                                              | 85, 100    | 225/35R18 | T87                                     |                                   |
|                                                                                              | 85, 100    | 225/40R18 |                                         |                                   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                      | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18<br>A58 F23 S01        |
|                                                                                              | 85, 100    | 225/35R18 | T87                                     |                                   |
|                                                                                              | 85, 100    | 225/40R18 |                                         |                                   |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                 | 85-184     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Cbo V18<br>S01 |
|                                                                                              | 85-184     | 225/40R18 |                                         |                                   |
|                                                                                              | 85-191     | 215/45R18 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                              | 85-191     | 225/40R18 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                              | 85-191     | 235/40R18 |                                         |                                   |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                              | 55-169     | 215/40R18 | K1c R37 T85 T89                         | A01 A12 A14<br>A18 S01            |
|                                                                                              | 55-169     | 225/35R18 | K1c R37 T83 T87                         |                                   |
|                                                                                              | 55-184     | 225/40R18 | K1c                                     |                                   |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                     | 59-147     | 215/40R18 | K1a K2b K56 T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>S01 |
|                                                                                              | 59-147     | 225/35R18 | K1a K1b K2b K56 T83 T87                 |                                   |
|                                                                                              | 59-147     | 225/40R18 | K1a K1b K2b K56                         |                                   |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio | 59-173     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18<br>S01                |
|                                                                                              | 59-173     | 225/35R18 | A01 K1a K2b T83 T87                     |                                   |
|                                                                                              | 59-173     | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                   |
|                                                                                              | 59-173     | 235/35R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d T86<br>T90      |                                   |
|                                                                                              | 59-173     | 235/40R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d                 |                                   |
|                                                                                              | 59-173     | 235/40R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d                 |                                   |



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55010220 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 9 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich                               | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                           | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199<br>188-199<br>188-199<br>188-199 | 215/40R18<br>225/40R18<br>235/35R18<br>235/40R18 | T89<br><br>A01 K1c K2b K3a K6g K8d T90<br>A01 K1c K2b K3a K6g K8d | A12 A14 A18<br>S01                                   |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118<br>59-118<br>59-118               | 215/40R18<br>225/35R18<br>225/40R18              | T85 T89<br>A01 K1a K2b K6g T83 T87<br>A01 K1a K2b K6g             | A12 A14 A18<br>Car S01                               |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169<br>63-213<br>63-213<br>63-213     | 215/40R18<br>215/40R18<br>225/35R18<br>225/40R18 | T85 T89<br>M+S T85 T89<br>T83 T87                                 | A12 A14 A18<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>S01     |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110<br>63-110<br>63-110               | 215/40R18<br>225/35R18<br>225/40R18              | T85<br>T83                                                        | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>S01     |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110<br>110<br>110                        | 215/40R18<br>225/35R18<br>225/40R18              | T89<br>T87                                                        | A12 A14 A18<br>A58 F24 S01                           |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206, 221<br>206-228                      | 215/40R18<br>225/40R18                           | T89                                                               | A12 A14 A18<br>A56 F24 S01                           |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228<br>213-228                       | 215/40R18<br>225/40R18                           | M+S T89                                                           | A12 A14 A18<br>A56 Car F24<br>S01                    |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110<br>110-150<br>110-150                | 215/40R18<br>215/40R18<br>225/40R18              | T85 T89<br>M+S T85 T89                                            | A12 A14 A18<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP S03 |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 66-96<br>66-96                           | 215/40R18<br>225/40R18                           | T85 T89                                                           | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP S03 |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55010220 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 10 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                                 | 147        | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                | 147        | 225/40R18 |                                         | A58 F24 Flh                |
|                                                                                                                | 147        | 235/40R18 | A01 G90                                 | NoE NoP S03                |
|                                                                                                                | 147        | 235/40R18 | Z19                                     |                            |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                    | 110, 130   | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                | 110, 130   | 225/40R18 |                                         | A58 F24 Flh<br>KOV S03     |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                        | 180, 195   | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                | 180, 195   | 225/40R18 |                                         | A58 F24 Flh                |
|                                                                                                                | 180, 195   | 235/40R18 | A01 G90                                 | NoE NoP S03                |
|                                                                                                                | 180, 195   | 235/40R18 | Z19                                     |                            |
| VW Golf (VIII) GTI Edition<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Clubsport<br>- Edition 50<br>- incl. Facelift 2024 | 221        | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                | 221        | 235/40R18 |                                         | A58 F24 Flh                |
|                                                                                                                | 239        | 225/40R18 | M+S                                     | NoP S03                    |
|                                                                                                                | 239        | 235/40R18 | M+S                                     |                            |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                   | 110        | 215/40R18 | R37 T89                                 | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                | 110        | 225/40R18 |                                         | A58 F24 Flh<br>KOV S03     |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024     | 235, 245   | 225/40R18 | R37                                     | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                | 235, 245   | 225/40R18 | M+S                                     | A56 Car F24                |
|                                                                                                                | 235, 245   | 235/40R18 | R37                                     | Flh NoP S03                |
|                                                                                                                | 235, 245   | 235/40R18 | M+S                                     |                            |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                               | 55-125     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                | 55-125     | 225/40R18 | T88 T89                                 | A58 S01                    |
|                                                                                                                | 55-85      | 225/35R18 | T87                                     |                            |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-85      | 215/40R18 | T85                                     | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                | 63-85      | 225/35R18 | T83                                     | A58 F23 S01                |
|                                                                                                                | 63-85      | 225/40R18 |                                         |                            |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-110     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                | 63-110     | 225/35R18 | T83 T87                                 | A58 F24 S01                |
|                                                                                                                | 63-110     | 225/40R18 |                                         |                            |
| VW ID.3 Pure, Pro, Pro<br>Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*17-..<br>- Elektro                                    | 70         | 215/55R18 | K1a R70                                 | A01 A12 A14                |
|                                                                                                                | 70         | 235/50R18 | K2b R03                                 | A18 A58 Flh<br>KOV V18 S01 |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55010220 (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 11 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich                                                           | Reifen                                                                     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                        | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW ID.3 Pure, Pro, ProS<br>E1<br>e1*2007/46*<br>2033*00-15<br>- Elektro                                                                                       | 70<br>70                                                             | 215/55R18<br>235/50R18                                                     | K1a R70<br>K2b R03                                                                                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>V18 Z18 S01 |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                                                                        | 66-147<br>66-147<br>66-147                                           | 215/40R18<br>225/35R18<br>225/40R18                                        | K1a K2b K56 T85 T89<br>K1a K1b K2b K56 T83 T87<br>K1a K1b K2b K56                                              | A01 A12 A14<br>A18 A58 Sth<br>S01         |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..                                                                                         | 77 - 155<br>77 - 155<br>77 - 155<br>77 - 155<br>77 - 155<br>77 - 155 | 205/40R18<br>215/40R18<br>225/40R18<br>235/35R18<br>235/40R18<br>245/35R18 | T86<br>T89<br>A01 K1a K1b K2b<br>A01 K1c K2b K3a K6g K8e T86<br>A01 K1c K2b K3a K6g K8e<br>A01 K2b K6g K8e R03 | A12 A14 A18<br>A58 Sth V18<br>S01         |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147<br>75-147<br>75-147                                           | 215/45R18<br>225/40R18<br>235/40R18                                        | <br>T88 T89<br><br>                                                                                            | A12 A14 A18<br>Lim V18 S01                |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 184<br>184<br>184                                                    | 215/45R18<br>225/40R18<br>235/40R18                                        | M+S<br>M+S T88 T89<br><br>                                                                                     | A12 A14 A18<br>Lim S01                    |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147<br>75-147<br>75-147                                           | 215/45R18<br>225/40R18<br>235/40R18                                        | T89 T93<br>T88 T89 T91<br><br>                                                                                 | A12 A14 A18<br>Car V18 S01                |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 184                                                                  | 235/40R18                                                                  |                                                                                                                | A12 A14 A18<br>Car S01                    |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155<br>77-155<br>77-155<br>77-155                                 | 215/45R18<br>225/40R18<br>235/40R18<br>245/35R18                           | T89 T93<br>T88 T92<br><br>A01 K2b R03 T88 T92                                                                  | A12 A14 A18<br>Car Lim V18<br>VoA S01     |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155<br>77-155<br>77-155<br>77-155                                 | 215/45R18<br>225/40R18<br>235/40R18<br>245/35R18                           | T89 T93<br>T88 T92<br><br>R03 T88 T92                                                                          | A12 A14 A18<br>Car KMV Lim<br>V18 VoA S01 |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55010220** (9. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 12 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                          | kW-Bereich                 | Reifen                              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| VW Sharan (I)<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..                       | 66-150<br>66-150           | 225/40R18<br>235/40R18              | K2b K56 T91 T92 138<br>K2c K56 T91 T93 T95 138 | A01 A12 A14<br>A18 S04     |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016 | 81-140<br>81-140<br>81-140 | 215/45R18<br>225/45R18<br>235/45R18 | A90 T89 T93<br>A01 A12 K1a<br>A01 A12 K1a      | A14 A18 A58<br>S03         |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                      | 81-140                     | 225/45R18                           |                                                | A12 A14 A18<br>A57 Flh S03 |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                            | 81-110                     | 225/45R18                           |                                                | A12 A14 A18<br>A58 Cbo S03 |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                    | 221                        | 225/45R18                           |                                                | A12 A14 A18<br>A56 Flh S03 |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55010220** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 13 von 19

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**138** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55010220** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 14 von 19

- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- AuT** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55010220** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 15 von 19

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55010220** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 16 von 19

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R69** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 oder 235/35R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55010220** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 17 von 19

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55010220** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 18 von 19

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 27. April 2026 in Lamsheim statt.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55010220** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ LX 80840  
Borbet Vertriebs GmbH

Seite 19 von 19

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 19 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 27. April 2026



Wagner




00467231.DOCX




## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |