

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 24

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 01 100 2301034

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell Monaco  
 Typ CL2 707-5L  
 Radgröße 7Jx17 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------|----------------------|
| B6         | CL2 707-5L B6 / Z66 Ø66,6-57,1  | 5/112/57,1   | 45                      | 710               | 2260                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53946  
 Herstellerzeichen SUPERIOR Germany  
 Radtyp und Ausführung CL2 707-5L (s.o.)  
 Radgröße 7Jx17 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr.    |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120                  | 27,5                |                |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 140                  | 27,5                |                |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 140                  | 30                  | Multipack: 74A |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 125                  | 30                  | Multipack: 74A |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-140     | 205/50R17 | A33                                     | A19 A57 A99<br>Cbo F24 Lim<br>V00 V17 S01            |
|  | 77-140     | 215/45R17 | A11                                     |  |
|  | 77-140     | 225/45R17 | A33                                     |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-92      | 205/50R17 | A33                                     | A19 A58 A99<br>Cbo F23 Lim<br>V17 S01                |
|  | 77-92      | 215/45R17 | A12                                     |  |
|  | 77-92      | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                       | 75-147     | 205/50R17 |   | A13 A19 A58<br>A99 B03 Cbo<br>V17 S01                |
|  | 75-147     | 215/45R17 | T87 T88                                 |  |
|  | 75-147     | 225/45R17 |   |  |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 205/50R17 | A90                                     | A19 A57 A99<br>F24 Lim NoE<br>NoP V00 V17<br>S02     |
|  | 110        | 215/45R17 | A91 T87 T91                             |  |
|  | 110        | 215/50R17 | A12                                     |  |
|  | 110        | 225/45R17 | A90                                     |  |
|  | 110-147    | 205/50R17 | A90 M+S                                 |  |
|  | 110-147    | 215/45R17 | A91 M+S T87 T91                         |  |
|  | 110-147    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110-147    | 225/45R17 | A90 M+S                                 |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 205/50R17 | A90                                     | A19 A57 A99<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V17 S02 |
|  | 110        | 215/45R17 | A91 T87 T91                             |  |
|  | 110        | 215/50R17 | A12                                     |  |
|  | 110        | 225/45R17 | A90                                     |  |
|  | 110-147    | 205/50R17 | A90 M+S                                 |  |
|  | 110-147    | 215/45R17 | A91 M+S T87 T91                         |  |
|  | 110-147    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110-147    | 225/45R17 | A90 M+S                                 |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 81-96      | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V17 S02 |
|  | 81-96      | 215/45R17 |   |  |
|  | 81-96      | 215/50R17 | A01 G01                                 |  |
|  | 81-96      | 225/45R17 |   |  |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016        | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A19 A58 A99<br>F24 Flh V00<br>V17 S01                |
|  | 110        | 215/45R17 | A90                                     |  |
|  | 110        | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid               | 110        | 205/50R17 | A90 R37                                 | A19 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>V17 S02                |
|  | 110        | 215/45R17 | A91 R37                                 |  |
|  | 110        | 215/50R17 | A12 R37                                 |  |
|  | 110        | 225/45R17 | A90 R37                                 |  |
|  | 110, 130   | 205/50R17 | A90 M+S                                 |  |
|  | 110, 130   | 215/45R17 | A91 M+S                                 |  |
|  | 110, 130   | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110, 130   | 225/45R17 | A90 M+S                                 |  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 205/50R17 | M+S                                     | A13 A19 A99<br>Flh S01                           |
|  | 184-195    | 215/45R17 | M+S T88 T91                             |  |
|  | 184-195    | 225/45R17 | M+S                                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 |   | A13 A19 A99<br>B03 Flh V17<br>S01                |
|  | 66-147     | 215/45R17 | T87 T88                                 |  |
|  | 66-147     | 225/45R17 |   |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 205/50R17 | A12                                     | A19 A57 A99<br>F24 Flh V00<br>V17 S01            |
|  | 77-140     | 215/45R17 | A90                                     |  |
|  | 77-140     | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-96      | 205/50R17 | A12                                     | A19 A58 A99<br>F23 Flh V17<br>S01                |
|  | 77-96      | 215/45R17 | A90                                     |  |
|  | 77-96      | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..   | 74-140     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A19 A99<br>B03 Car Lim<br>V17 W20 S01        |
|  | 74-162     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |  |
|  | 74-162     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|  | 74-162     | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
|  | 74-162     | 235/45R17 | R70                                     |  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..  | 162        | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A19 A99<br>B03 Car Cbo<br>Lim V17 W20<br>S01 |
|  | 162        | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|  | 162        | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
|  | 162        | 235/45R17 | R70                                     |  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..   | 96-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A19 A99<br>B03 Cbo V17<br>W20 S01            |
|  | 96-162     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |  |
|  | 96-162     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|  | 96-162     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
|  | 96-162     | 235/45R17 | R70                                     |  |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..  | 162-184    | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A19 A30 A99<br>Au9 B03 Car<br>Lim V17 X27<br>S01 |
|  | 81-142     | 205/50R17 | T89 T93                                 |  |
|  | 81-184     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |  |
|  | 81-184     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
|  | 81-184     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-140     | 225/50R17 | R37 T93                                 | A12 A19 A99<br>B03 Car Lim<br>NBF X27 S01        |
|  | 89-257     | 225/50R17 | M+S T93                                 |  |

§22 53946\*03

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb  | 81-110     | 205/55R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 V17 S02            |
|  | 81-110     | 205/60R17 |   |                                       |
|  | 81-110     | 215/55R17 |   |                                       |
|  | 81-110     | 225/50R17 |   |                                       |
|  | 81-110     | 225/55R17 |   |                                       |
|  | 81-110     | 235/50R17 | A01 K2b R03                             |                                       |
|  | 81-110     | 245/50R17 | A01 K2b R03                             |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 205/55R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 KMV R92<br>V17 S02 |
|  | 81-110     | 205/60R17 |   |                                       |
|  | 81-110     | 215/55R17 |   |                                       |
|  | 81-110     | 225/50R17 |   |                                       |
|  | 81-110     | 225/55R17 |   |                                       |
|  | 81-110     | 235/50R17 | R03                                     |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..   | 110, 140   | 205/55R17 |   | A12 A19 A56<br>A99 S02                |
|  | 110, 140   | 205/60R17 |   |                                       |
|  | 110, 140   | 215/55R17 |   |                                       |
|  | 110, 140   | 225/50R17 |   |                                       |
|  | 110, 140   | 225/55R17 |   |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 205/55R17 |   | A12 A19 A56<br>A99 KMV R92<br>S02     |
|  | 110, 140   | 205/60R17 |   |                                       |
|  | 110, 140   | 215/55R17 |   |                                       |
|  | 110, 140   | 225/50R17 |   |                                       |
|  | 110, 140   | 225/55R17 |   |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/55R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 S03                |
|  | 88-162     | 215/60R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 225/50R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 225/55R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 235/50R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 235/55R17 |   |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/55R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 KMV S03            |
|  | 88-162     | 215/60R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 225/50R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 225/55R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 235/50R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 235/55R17 |   |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..  | 110-180    | 215/65R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 MpH S03            |
|  | 110-180    | 225/60R17 |   |                                       |
|  | 110-180    | 225/65R17 |   |                                       |
|  | 110-180    | 235/60R17 |   |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110-180    | 215/65R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S03     |
|  | 110-180    | 225/60R17 |   |                                       |
|  | 110-180    | 225/65R17 |   |                                       |
|  | 110-180    | 235/60R17 |   |                                       |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016        | 206-228    | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Cbo F24 Lim<br>S01         |
|   | 206-228    | 215/45R17 | A11 M+S                                 |   |
|   | 206-228    | 225/45R17 | A33 M+S                                 |   |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>-  | 228        | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A19 A56 A99<br>F24 Lim NoP<br>Z17 S02     |
|   | 228        | 215/45R17 | A91 M+S                                 |   |
|   | 228        | 215/50R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 228        | 225/45R17 | A90 M+S                                 |   |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>-  | 228        | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A19 A56 A99<br>F24 Flh KOV<br>NoP Z17 S02 |
|   | 228        | 215/45R17 | A91 M+S                                 |   |
|   | 228        | 215/50R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 228        | 225/45R17 | A90 M+S                                 |   |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                   | 206-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A19 A56 A99<br>F24 Flh S01                |
|   | 206-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
|   | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 KMV S02                |
|   | 221        | 225/50R17 | M+S                                     |   |
|   | 221        | 225/55R17 | M+S                                     |   |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-200    | 225/50R17 | A33 M+S                                 | A19 A57 A99<br>B03 Cbo Cpe<br>S01         |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/50R17 | A33 M+S                                 | A19 A57 A99<br>Cbo Cpe S01                |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..<br>-                                | 55-90      | 205/55R17 | A13 T91 T95 142                         | A19 A58 A60<br>A99 Car S02                |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A01 A91 K2b T91 T95 142                 |   |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A91 K2h T91 T95 142                     |   |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A01 A91 K2b T94 T98 142                 |   |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A91 K2h T94 T98 142                     |   |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..<br>-                    | 55-90      | 205/55R17 | A13 R37 T91 T95                         | A19 A58 A60<br>A99 Car S02                |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A01 A91 K2b T91 T95                     |   |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A91 K2h T91 T95                         |   |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A01 A91 K2b T94 T98                     |   |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A91 K2h T94 T98                         |   |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro   | 54, 68     | 205/50R17 | A10 T93                                 | A19 A58 A99<br>Flh V17 X88<br>S04                |
|   | 54, 68     | 205/55R17 | A32                                     |  |
|   | 54, 68     | 215/50R17 | A10                                     |  |
|   | 54, 68     | 225/45R17 | A10                                     |  |
|   | 54, 68     | 225/50R17 | A12                                     |  |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro   | 73, 75     | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>V17 S04            |
|   | 73, 75     | 205/55R17 |   |  |
|   | 73, 75     | 215/50R17 |   |  |
|   | 73, 75     | 225/45R17 |   |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..   | 63-155     | 205/50R17 | A01 K1c T89 T93                         | A12 A19 A60<br>A99 Flh KOV<br>SeF Sth V17<br>S01 |
|   | 63-155     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |  |
|   | 63-155     | 225/45R17 | A01 K1c R02                             |  |
|   | 63-155     | 225/45R17 | R03                                     |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/55R17 | A13 R37                                 | A19 A58 A99<br>F23 KMV NoP<br>V17 S02            |
|   | 85, 110    | 215/55R17 | A13 M+S                                 |  |
|   | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01 M+S                         |  |
|   | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01 R37                         |  |
|   | 85, 110    | 225/50R17 | A91 R37                                 |  |
|   | 85, 110    | 225/50R17 | A91 M+S                                 |  |
|   | 85, 110    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 85, 110    | 225/55R17 | A12 R37                                 |  |
|   | 85, 110    | 235/50R17 | A12 R37                                 |  |
|   | 85, 110    | 235/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 R37                         |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/55R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>F23 KOV NoP<br>S02                |
|   | 81-110     | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |  |
|   | 81-110     | 225/50R17 | A91                                     |  |
|   | 81-110     | 225/55R17 | A12                                     |  |
|   | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
|   | 81-110     | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A19 A56 A99<br>F24 KMV NoP<br>S02                |
|   | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |  |
|   | 110, 140   | 225/50R17 | A91                                     |  |
|   | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |  |
|   | 110, 140   | 235/50R17 | A12                                     |  |
|   | 110, 140   | 235/55R17 | A12                                     |  |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb   | 110        | 215/55R17 | A13 M+S                                 | A19 A58 A99<br>F23 KMV NoP<br>V17 S02            |
|   | 110        | 215/60R17 | A01 A12 G01 M+S                         |  |
|   | 110        | 225/50R17 | A91 M+S                                 |  |
|   | 110        | 225/55R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 110        | 235/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 110        | 235/55R17 | A01 A12 G01 M+S                         |  |

§22 53946\*03

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..            | 75-125     | 205/50R17 |   | A12 A19 A58                       |
|  | 75-125     | 215/45R17 | T87 T91                                 | A99 B03 Car                       |
|  | 75-125     | 225/45R17 |   | Lim V17 W20<br>S01                |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                      | 63-155     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A19 A58                       |
|  | 63-155     | 215/45R17 | R37                                     | A99 Flh V17                       |
|  | 63-195     | 225/45R17 |   | S01                               |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 63 - 110   | 205/50R17 | A12                                     | A19 A58 A99                       |
|  | 63 - 110   | 215/45R17 | A90                                     | Car F23 Flh                       |
|  | 63 - 110   | 225/45R17 | A12                                     | KOV V17 S01                       |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-140     | 205/50R17 | A12                                     | A19 A99 Car                       |
|  | 81-140     | 215/45R17 | A90                                     | F24 Flh KOV                       |
|  | 81-140     | 225/45R17 | A12                                     | V00 V17 S01                       |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 85, 110    | 205/50R17 | A90                                     | A19 A58 A99                       |
|  | 85, 110    | 215/45R17 | A33                                     | Car F23 Flh                       |
|  | 85, 110    | 225/45R17 | A90                                     | NoE NoP V17<br>S02                |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer      | 66-110     | 205/50R17 | A90                                     | A19 A58 A99                       |
|  | 66-110     | 215/45R17 | A33                                     | Car F23 Flh                       |
|  | 66-110     | 225/45R17 | A94                                     | KOV NoE NoP<br>V17 S02            |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer      | 110        | 205/50R17 | A90                                     | A19 A57 A99                       |
|  | 110        | 215/45R17 | A33 T87 T91                             | Car F24 Flh                       |
|  | 110        | 225/45R17 | A94                                     | KOV NoE NoP<br>V00 V17 Z16<br>S02 |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 195,206    | 205/50R17 | A12                                     | A19 A57 A99                       |
|  | 195,206    | 215/45R17 | A90                                     | BW7 Car F24                       |
|  | 195-221    | 225/45R17 | A12                                     | Flh V17 S01                       |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                       | 81-135     | 205/50R17 | A33                                     | A19 A56 A99                       |
|  | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     | Car F24 KMV                       |
|  | 81-135     | 215/50R17 | A12                                     | S01                               |
|  | 81-135     | 225/45R17 | A33                                     |                                   |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                       | 81-92      | 205/50R17 | A33                                     | A19 A58 A99                       |
|  | 81-92      | 205/55R17 | A12                                     | Car F23 KMV                       |
|  | 81-92      | 215/50R17 | A12                                     | S01                               |
|  | 81-92      | 225/45R17 | A33                                     |                                   |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                             | 110-180    | 215/65R17 | 142                                     | A12 A19 A57                       |
|  | 110-180    | 225/60R17 | 142                                     | A99 MpH S02                       |
|  | 110-180    | 225/65R17 | 142                                     |                                   |
|  | 110-180    | 235/60R17 | 142                                     |                                   |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..  | 110-180    | 215/65R17           | 142                                     | A12 A19 A57              |
|  | 110-180    | 225/60R17           | 142                                     | A99 MpH RQ3              |
|  | 110-180    | 225/65R17           | 142                                     | S02                      |
|  | 110-180    | 235/60R17           | 142                                     |                          |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 215/55R17           | A13                                     | A19 A58 A99              |
|  | 81-110     | 215/60R17           | A01 A12 G01                             | F23 KOV V17              |
|  | 81-110     | 225/50R17           | A33                                     | S02                      |
|  | 81-110     | 225/55R17           | A12                                     |                          |
|  | 81-110     | 235/50R17           | A01 A12 K1a K1b                         |                          |
| 81-110   | 235/55R17  | A01 A12 G01 K1a K1b |   |                          |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 215/55R17           | A13                                     | A19 A56 A99              |
|  | 110, 140   | 215/60R17           | A12                                     | F24 KOV S02              |
|  | 110, 140   | 225/50R17           | A91                                     |                          |
|  | 110, 140   | 225/55R17           | A12                                     |                          |
|  | 110, 140   | 235/50R17           | A01 A12 K1a K1b                         |                          |
| 110, 140   | 235/55R17  | A01 A12 K1a K1b     |   |                          |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/55R17           | A13                                     | A19 A58 A99              |
|  | 85, 110    | 215/60R17           | A01 A12 G01                             | F23 KMV V17              |
|  | 85, 110    | 225/50R17           | A91                                     | S02                      |
|  | 85, 110    | 225/55R17           | A12                                     |                          |
|  | 85, 110    | 235/50R17           | A12                                     |                          |
| 85, 110  | 235/55R17  | A01 A12 G01         |   |                          |
| Skoda Karoq Scout 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/55R17           | A13                                     | A19 A56 A99              |
|  | 110, 140   | 215/60R17           | A12                                     | F24 KMV S02              |
|  | 110, 140   | 225/50R17           | A91                                     |                          |
|  | 110, 140   | 225/55R17           | A12                                     |                          |
|  | 110, 140   | 235/50R17           | A12                                     |                          |
| 110, 140   | 235/55R17  | A12                 |   |                          |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout  | 85-147     | 215/65R17           | 142                                     | A12 A19 A57              |
|  | 85-147     | 225/60R17           | 142                                     | A99 S02                  |
|  | 85-147     | 225/65R17           | 142                                     |                          |
|  | 85-147     | 235/60R17           | 142                                     |                          |
|  | 85-180     | 215/65R17           | M+S 142                                 |                          |
|  | 85-180     | 225/60R17           | M+S 142                                 |                          |
|  | 85-180     | 225/65R17           | M+S 142                                 |                          |
|  | 85-180     | 235/60R17           | M+S 142                                 |                          |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                              | 55-118     | 205/50R17           | R37 T89 T93                             | A12 A19 A99              |
|  | 55-118     | 215/45R17           | R37 T88 T91                             | Car Lim Npf              |
|  | 55-147     | 205/50R17           | M+S                                     | V00 V17 S01              |
|  | 55-147     | 215/45R17           | M+S T91                                 |                          |
|  | 55-147     | 225/45R17           |   |                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13               | 63-110     | 205/50R17           | A33                                     | A19 A58 A99              |
|  | 63-110     | 215/45R17           | A13                                     | Car F23 Lim              |
|  | 63-110     | 225/45R17           | A33                                     | Npf S01                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-162     | 205/50R17 | A33 R37                                 | A19 A57 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf S01                           |
|   | 77-162     | 215/45R17 | A11 R37                                 |   |
|   | 77-162     | 225/45R17 | A33 R37                                 |   |
|   | 77-169     | 205/50R17 | A33 M+S                                 |   |
|   | 77-169     | 215/45R17 | A11 M+S                                 |   |
|   | 77-169     | 225/45R17 | A33 M+S                                 |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A33                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 Lim<br>Npf S01                           |
|   | 63-110     | 215/45R17 | A11                                     |   |
|   | 63-110     | 225/45R17 | A33                                     |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/50R17 | A33 R37                                 | A19 A57 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf S01                           |
|   | 81-140     | 215/45R17 | A11 R37 T87 T91                         |   |
|   | 81-180     | 205/50R17 | A33 M+S                                 |   |
|   | 81-180     | 215/45R17 | A11 M+S T87 T91                         |   |
|   | 81-180     | 225/45R17 | A33                                     |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024   | 81-110     | 205/55R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V17 S02        |
|   | 81-110     | 215/50R17 |   |   |
|   | 81-110     | 225/50R17 |   |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024   | 110        | 205/55R17 | Z16                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>KOV Lim Mph<br>NoE V00 V17<br>S02 |
|   | 110        | 215/50R17 | Z16                                     |   |
|   | 110        | 225/50R17 | Z16                                     |   |
|   | 110-195    | 205/55R17 | M+S                                     |   |
|   | 110-195    | 215/50R17 | M+S                                     |   |
|   | 110-195    | 225/50R17 | M+S                                     |   |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..   | 103-118    | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A19 A56<br>A99 Car KMV<br>S01                               |
|   | 103-118    | 225/45R17 | M+S T91                                 |   |
|   | 103-118    | 225/50R17 | A01 K1c                                 |   |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19   | 81-135     | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car F24 S01                                      |
|   | 81-135     | 205/55R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 81-135     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 81-135     | 225/45R17 | A33 M+S                                 |   |
|   | 81-135     | 225/50R17 | A12                                     |   |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                          | 110-140    | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car F24 S01                                      |
|   | 110-140    | 205/55R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 110-140    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 110-140    | 225/45R17 | A33 M+S                                 |   |
|   | 110-140    | 225/50R17 | A12                                     |   |
|   | 110-140    | 225/50R17 | A12                                     |   |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 85, 110    | 205/55R17 |   | A12 A19 A58                                      |
|  | 85, 110    | 215/50R17 |   | A99 Car F23                                      |
|  | 85, 110    | 225/50R17 |   | KMV NoE NoP<br>V17 S02                           |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 205/55R17 |   | A12 A19 A56                                      |
|  | 110        | 215/50R17 |   | A99 Car F24                                      |
|  | 110        | 225/50R17 |   | KMV NoE NoP                                      |
|  | 110, 147   | 205/55R17 | M+S                                     | S02  |
|  | 110, 147   | 215/50R17 | M+S                                     |  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21  | 77-147     | 205/50R17 | A90 T93                                 | A19 A99 Car<br>Lim V17 S01                       |
|  | 77-191     | 205/50R17 | A90 M+S T93                             |  |
|  | 77-191     | 225/45R17 | A12 T94                                 |  |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/50R17 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Car Lim NoP<br>V00 V17 S02        |
|  | 88-206     | 215/55R17 | A91                                     |  |
|  | 88-206     | 225/50R17 | A12                                     |  |
|  | 88-206     | 235/50R17 | A12                                     |  |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..  | 110-195    | 215/55R17 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Car KOV Lim<br>NoP V00 V17<br>S02 |
|  | 110-195    | 225/50R17 | A12                                     |  |
|  | 110-195    | 235/50R17 | A12                                     |  |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid   | 110        | 215/55R17 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Car KOV Lim<br>V17 S02            |
|  | 110        | 225/50R17 | A12                                     |  |
|  | 110        | 235/50R17 | A12                                     |  |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid  | 115        | 215/50R17 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Car Lim V17<br>S02                |
|  | 115        | 215/55R17 | A91                                     |  |
|  | 115        | 225/50R17 | A12                                     |  |
|  | 115        | 235/50R17 | A12                                     |  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..   | 77-125     | 205/50R17 | A33 M+S T89 T93                         | A19 A57 A99<br>S01                               |
|  | 77-125     | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95                         |  |
|  | 77-125     | 215/50R17 | A12 T90 T91 T93                         |  |
|  | 77-125     | 225/45R17 | A12 T90 T91 T93                         |  |
|  | 77-125     | 225/50R17 | A12                                     |  |
|  | 77-81      | 205/50R17 | A33 R37 T89 T93                         |  |
|  | 77-81      | 205/55R17 | A12 R37 T91 T95                         |  |

§22 53946\*03

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 205/55R17 | A33 R37                                 | A19 A58 A99<br>Cbo Flh S01                |
|   | 77-162     | 215/50R17 | A12                                     |   |
|   | 77-162     | 215/55R17 | A12                                     |   |
|   | 77-162     | 225/50R17 | A12                                     |   |
|   | 77-162     | 235/50R17 | A12                                     |   |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011           | 51-125     | 205/50R17 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A19<br>A57 A59 A99<br>V00 V17 S01 |
|   | 51-125     | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         |   |
|   | 51-125     | 225/45R17 | K1a K2b T91 T94                         |   |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 205/50R17 | K1a T89 T93                             | A01 A12 A19<br>A57 A67 A99<br>V00 V17 S01 |
|   | 62-125     | 215/45R17 | K1a T87 T91                             |   |
|   | 62-125     | 225/45R17 | K1a T91 T94                             |   |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                     | 55-110     | 205/50R17 | A91 T93                                 | A19 A57 A67<br>A99 V00 V17<br>S01         |
|   | 55-110     | 215/45R17 | A31 T91                                 |   |
|   | 55-110     | 225/45R17 | A91 T91 T94                             |   |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..   | 55-90      | 205/55R17 | A13 T91 T95 142                         | A19 A58 A60<br>A99 Car S02                |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A01 A91 K2b T91 T95 142                 |   |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A91 K2h T91 T95 142                     |   |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A01 A91 K2b T94 T98 142                 |   |
|   | 55-96      | 215/55R17 | A91 K2h T94 T98 142                     |   |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..  | 55-90      | 205/55R17 | A13 R37 T91 T95 142                     | A19 A58 A60<br>A99 Car S02                |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A01 A91 K2b T91 T95 142                 |   |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A91 K2h T91 T95 142                     |   |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A01 A91 K2b T94 T98 142                 |   |
|   | 55-96      | 215/55R17 | A91 K2h T94 T98 142                     |   |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A19 A99<br>KMV V17 S01                |
|   | 75-130     | 215/50R17 | M+S                                     |   |
|   | 75-130     | 225/45R17 | M+S                                     |   |

§22 53946\*03

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                      | 85, 100    | 205/50R17 | A12                                     | A19 A58 A99<br>F24 V17 S01        |
|  | 85, 100    | 215/45R17 | A90                                     |                                   |
|  | 85, 100    | 225/45R17 | A12                                     |                                   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                      | 85, 100    | 205/50R17 | A12                                     | A19 A58 A99<br>F23 V17 S01        |
|  | 85, 100    | 215/45R17 | A90                                     |                                   |
|  | 85, 100    | 225/45R17 | A12                                     |                                   |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                 | 85-184     | 205/50R17 | A12 R37                                 | A19 A58 A99<br>B03 Cbo V17<br>S01 |
|  | 85-184     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T88                         |                                   |
|  | 85-184     | 215/50R17 | A12                                     |                                   |
|  | 85-184     | 225/45R17 | A12                                     |                                   |
|  | 85-184     | 235/45R17 | A12 R70                                 |                                   |
|  | 85-191     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                                   |
|  | 85-191     | 215/45R17 | A33 M+S T87 T88                         |                                   |
|  | 85-191     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                   |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24  | 55-169     | 205/50R17 | A01 K1a K1b R37                         | A12 A19 A99<br>V17 S01            |
|  | 55-169     | 215/45R17 | R37 T87 T88                             |                                   |
|  | 55-169     | 225/45R17 | R03                                     |                                   |
|  | 55-184     | 205/50R17 | A01 K1a K1b M+S                         |                                   |
|  | 55-184     | 215/45R17 | M+S T87 T88                             |                                   |
|  | 55-184     | 225/45R17 | A01 K1a K1b                             |                                   |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                     | 59-147     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K56                         | A12 A19 A58<br>A99 Car V17<br>S01 |
|  | 59-147     | 215/45R17 |   |                                   |
|  | 59-147     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K56                         |                                   |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio | 59-173     | 205/50R17 |   | A12 A19 A99<br>V17 S01            |
|  | 59-173     | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                   |
|  | 59-173     | 225/45R17 |   |                                   |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                     | 188-199    | 205/50R17 |   | A12 A19 A99<br>V17 S01            |
|  | 188-199    | 215/45R17 | T87 T88                                 |                                   |
|  | 188-199    | 225/45R17 |   |                                   |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05              | 59-118     | 205/50R17 |   | A12 A19 A99<br>Car V17 S01        |
|  | 59-118     | 215/45R17 | T87 T88                                 |                                   |
|  | 59-118     | 225/45R17 |   |                                   |

§22 53946\*03

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/50R17 | A12                                     | A19 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE V00<br>V17 S01     |
|   | 63-169     | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 63-169     | 225/45R17 | A12                                     |  |
|   | 63-213     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 63-213     | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 63-213     | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A12                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE V17<br>S01         |
|   | 63-110     | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 63-110     | 225/45R17 | A12                                     |  |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 81-135     | 205/50R17 | A33                                     | A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>S01                        |
|   | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     |  |
|   | 81-135     | 215/50R17 | A12                                     |  |
|   | 81-135     | 225/45R17 | A33                                     |  |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017  | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A19 A58 A99<br>F24 V17 S01                               |
|   | 110        | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 110        | 225/45R17 | A12                                     |  |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017  | 206, 221   | 205/50R17 | A12                                     | A19 A56 A99<br>F24 S01                                   |
|   | 206, 221   | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 206, 221   | 225/45R17 | A12                                     |  |
|   | 206-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 206-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017   | 213-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car F24 S01                               |
|   | 213-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 213-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024   | 110        | 205/50R17 | A90                                     | A19 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V00 V17 S02 |
|   | 110        | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 110        | 225/45R17 | A12                                     |  |
|   | 110, 140   | 205/50R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 110, 140   | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 110, 140   | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024   | 66-96      | 205/50R17 | A90                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V17 S02     |
|   | 66-96      | 215/45R17 | A90                                     |  |
|   | 66-96      | 225/45R17 | A12                                     |  |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024   | 147        | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A19 A58 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP S02                    |
|   | 147        | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 147        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024           | 110, 130   | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A19 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>V17 S02     |
|   | 110, 130   | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
|   | 110, 130   | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                               | 180, 195   | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A19 A58 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP S02     |
|   | 180, 195   | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
|   | 180, 195   | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024          | 110        | 205/50R17 | A90 R37                                 | A19 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>V17 S02     |
|   | 110        | 205/50R17 | A90 M+S                                 |   |
|   | 110        | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
|   | 110        | 215/45R17 | A90 R37                                 |   |
|   | 110        | 225/45R17 | A12 R37                                 |   |
|   | 110        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                      | 55-125     | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 V17 S01                |
|   | 55-125     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |   |
|   | 55-125     | 225/45R17 |   |   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 205/50R17 | A12                                     | A19 A58 A99<br>F23 V17 S01                |
|   | 63-85      | 215/45R17 | A90                                     |   |
|   | 63-85      | 225/45R17 | A12                                     |   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A12                                     | A19 A58 A99<br>F24 V17 S01                |
|   | 63-110     | 215/45R17 | A90                                     |   |
|   | 63-110     | 225/45R17 | A12                                     |   |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..  | 66-147     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K56                         | A12 A19 A58<br>A99 Sth V17<br>S01         |
|   | 66-147     | 215/45R17 |   |   |
|   | 66-147     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K56                         |   |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                  | 77 - 155   | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 Sth S01                |
|   | 77 - 155   | 215/45R17 |   |   |
|   | 77 - 155   | 225/45R17 |   |   |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..  | 90, 110    | 215/55R17 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Car KOV NoP<br>V17 Z16 S02 |
|   | 90, 110    | 225/50R17 | A12                                     |   |
|   | 90, 110    | 235/50R17 | A12                                     |   |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                       | 74-142     | 205/50R17 | A01 K45 T89 T93                         | A12 A19 A99<br>Car Lim V17<br>S01         |
|   | 74-142     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |   |
|   | 74-142     | 225/45R17 | A01 K45                                 |   |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..                                    | 202        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A19 A99<br>B03 B11 Car<br>Lim S01     |
|   | 202        | 215/45R17 | M+S T91                                 |   |
|   | 202        | 225/45R17 | M+S T90 T91                             |   |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 205/50R17 | A12 R37                                 | A19 A99 Lim<br>V17 S01                           |
|   | 75-147     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T88 T91                     |  |
|   | 75-147     | 215/50R17 | A12                                     |  |
|   | 75-147     | 225/45R17 | A12                                     |  |
|   | 75-147     | 235/45R17 | A12 R70                                 |  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A19 A99 Lim<br>V17 S01                           |
|   | 184        | 215/45R17 | A33 M+S T87 T88 T91                     |  |
|   | 184        | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 184        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 184        | 235/45R17 | A12 M+S R70                             |  |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 205/50R17 | A12 R37 T89 T93                         | A19 A99 Car<br>V17 S01                           |
|   | 75-147     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T88 T91                     |  |
|   | 75-147     | 215/50R17 | A12 T90                                 |  |
|   | 75-147     | 225/45R17 | A12 T90                                 |  |
|   | 75-147     | 235/45R17 | A12 R70                                 |  |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 205/50R17 | A12 M+S T93                             | A19 A99 Car<br>S01                               |
|   | 184        | 215/45R17 | A33 M+S T91                             |  |
|   | 184        | 215/50R17 | A12 M+S T91                             |  |
|   | 184        | 225/45R17 | A12 M+S T91                             |  |
|   | 184        | 235/45R17 | A12 M+S R70                             |  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A19 A99 Car<br>Lim V17 VoA<br>S01                |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |  |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |  |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A19 A99 Car<br>KMV Lim V17<br>VoA S01            |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |  |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |  |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |  |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 215/50R17 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Car Lim NoP<br>V00 V17 VoA<br>S02 |
|   | 88-206     | 215/55R17 | A91                                     |  |
|   | 88-206     | 225/50R17 | A12                                     |  |
|   | 88-206     | 235/50R17 | A12                                     |  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 215/50R17 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Car Lim V17<br>VoA S02 |
|  | 115        | 215/55R17 | A91                                     |                                       |
|  | 115        | 225/50R17 | A12                                     |                                       |
|  | 115        | 235/50R17 | A12                                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01  | 81-155     | 215/60R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 S02                |
|  | 81-155     | 225/55R17 |   |                                       |
|  | 81-155     | 235/55R17 |   |                                       |
|  | 81-155     | 245/50R17 | A01 K2b                                 |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-155     | 215/60R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 KMV S02            |
|  | 81-155     | 225/55R17 |   |                                       |
|  | 81-155     | 235/55R17 |   |                                       |
|  | 81-155     | 245/50R17 |   |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011  | 81-155     | 215/60R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 S02                |
|  | 81-155     | 225/55R17 |   |                                       |
|  | 81-155     | 235/55R17 |   |                                       |
|  | 81-155     | 245/50R17 |   |                                       |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                           | 85-180     | 215/65R17 | A92                                     | A19 A57 A99<br>MpH Z17 S02            |
|  | 85-180     | 225/60R17 | A92                                     |                                       |
|  | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|  | 85-180     | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021   | 110-180    | 215/65R17 | A92 142                                 | A19 A57 A99<br>Z17 S02                |
|  | 110-180    | 225/60R17 | A92 142                                 |                                       |
|  | 110-180    | 225/65R17 | A12 142                                 |                                       |
|  | 110-180    | 235/60R17 | A12 142                                 |                                       |
| VW Tiguan (II) Allspace R-<br>Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021  | 110-180    | 215/65R17 | A92 142                                 | A19 A57 A99<br>RQ3 Z17 S02            |
|  | 110-180    | 225/60R17 | A92 142                                 |                                       |
|  | 110-180    | 225/65R17 | A12 142                                 |                                       |
|  | 110-180    | 235/60R17 | A12 142                                 |                                       |

§22\_53946\*03

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 215/65R17 | A92                                     | A19 A57 A99<br>MpH RQ3 Z17<br>S02     |
|  | 85-180     | 225/60R17 | A92                                     |                                       |
|  | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|  | 85-180     | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01  | 66-125     | 205/50R17 | A01 K1a K2b T89 T93                     | A12 A19 A58<br>A99 Npf V17<br>S01     |
|  | 66-125     | 215/45R17 | A01 K1a T87 T91                         |                                       |
|  | 66-125     | 225/45R17 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|  | 66-125     | 225/45R17 | K1v K2h R09                             |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                           | 66-130     | 205/50R17 | K2b T89 T93                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Npf<br>V17 S01 |
|  | 66-130     | 215/45R17 | K2b T91                                 |                                       |
|  | 66-130     | 225/45R17 | K2b                                     |                                       |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016   | 81-140     | 205/55R17 | K1a                                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 V17<br>S02     |
|  | 81-140     | 215/50R17 | K1a                                     |                                       |
|  | 81-140     | 215/55R17 | K1a                                     |                                       |
|  | 81-140     | 225/50R17 | K1a K2b K6g                             |                                       |
|  | 81-140     | 235/50R17 | K1c K2b K3c K6h                         |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-140     | 205/55R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 Flh S02            |
|  | 81-140     | 205/60R17 |   |                                       |
|  | 81-140     | 215/50R17 |   |                                       |
|  | 81-140     | 215/55R17 |   |                                       |
|  | 81-140     | 225/50R17 |   |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-110     | 205/55R17 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 Cbo S02            |
|  | 81-110     | 205/60R17 | M+S                                     |                                       |
|  | 81-110     | 215/50R17 |   |                                       |
|  | 81-110     | 215/55R17 |   |                                       |
|  | 81-110     | 225/50R17 |   |                                       |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 221        | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 Flh S02            |
|  | 221        | 225/50R17 | M+S                                     |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 18 von 24

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|-------------------------------|------------------------------|------|------|
|                               | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                               | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**142** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1420 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55048621** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 19 von 24

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55048621** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 20 von 24

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55048621** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 21 von 24

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungsglasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungsglasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55048621** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 22 von 24

- Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).
- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)
- Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.
- T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55048621 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 23 von 24

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55048621** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx17 H2 Typ CL2 707-5L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 24 von 24

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**W20** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achse1.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 9. April 2025 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 24 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. April 2025



Blauth

00445521.DOCX